

### Einsatzbereiche:

- Ausstellungshallen
- Baustellenheizung
- Baustellentrocknung
- Enteisung
- Eventräume
- Festzelte
- Flugzeughangars
- Gartenbau
- Getreidetrocknung
- Gewächshäuser
- Gewerberäume
- Industriehallen
- Lagerräume
- Landwirtschaft
- Logistikzentren
- Produktionsstätten
- Schutzunterkünfte
- Sporthallen
- Stallbeheizung
- Tennishallen
- Traglufthallen
- Veranstaltungszelte
- Verbrauchermärkte
- Werkstätten

### Bewährte Systemheizung für die Schweinemast.

- als Vollautomat (EZ) mit elektrischer Zündung, Ionisationsflammenüberwachung und unterstützendem Gebläse

Gehäuse und Brennkammer jeweils aus Edelstahl. Komplett mit Wandkonsole für die Montage ausserhalb des Stalles im Zentralgang. Durch Motorklappen und Klappensteuerungen können mehrere Abteile mit einem Gerät beheizt werden, die Warmluftzufuhr erfolgt über entsprechende Lüftungsrohre. Ideal bei Türlochlüftung und Rieseldecken. In Verbindung mit dem 0-10 V Heizungsausgang eines Klimacomputers arbeiten GHK-Typen modulierend.



GHK-EZ (Vollautomat)

### GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten				
Typ	GHK -	15 EZ	25 EZ	40 EZ
<b>Ausführung</b>		Vollautomat (EZ)		
Gasart / Kategorie		Erd- und Flüssiggas / II 2 ELL 3 B/P		
<b>Flüssiggasausführung P / B :</b>				
Nennwärmebelastung	kW	6 - 15	10 - 25	22 - 42
Anschlussdruck	mbar	50	50	50
Anschlusswert	kg / h	0,4 - 1,2	0,8 - 1,95	1,7 - 3,3
<b>Erdgasausführung E / LL :</b>				
Nennwärmebelastung	kW	7,5 - 15	15 - 25	22 - 42
Anschlussdruck	mbar	20	20	20
<b>Allgemeine Angaben :</b>				
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	420	800	1.400
Elektroanschluss	V / Hz	230 / 50		
Länge	mm	1.070	1.200	1.400
Breite	mm	300	350	350
Höhe	mm	520	520	550
Gewicht	kg	32	36	42
Luftkanalanschluss	mm	DN 150		
Produkt-ID-Nr.		CE-0085 BN 0001		